

apsonic 手攙式焊槍 apsonic Hand Welder



20kHz 手攙式焊槍
20kHz Hand Welder



35kHz 手攙式焊槍
35kHz Hand Welder

- 焊槍設計符合人體工學，附超音波起振開關。
- 最高工作溫度300°C，可長時間工作，適用LCD鈹材塗佈。
- 適用於點焊、鉚接以及成型。
- 保護式的電線套管。
- 有20KHZ/ 35KHZ不同頻率手持式焊接套件。
- 特殊結構設計，可達到最佳的超音波傳導。
- 可搭配SL系列微電腦超音波電箱，有多種出力可選擇。
- 可選購空氣冷卻裝置。

產品規格 Specifications:

| | | |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 超音波頻率 | 20KHZ | 35KHZ |
| 輸出 | 1000/ 1500/ 2000/ 3000W | 600/900W |
| 電源需求 | 190-265VAC, 50/60Hz | 190-265VAC, 50/60Hz |
| 操作模式 | 手動控制 | 手動控制 |
| 超音波焊頭 | 訂製 | 訂製 |
| 振幅擴大方式 | 20kHz換能器Converter (無擴大比)，搭配1:1.5的增幅器Booster (可選購) | 35kHz換能器Converter (無擴大比)，搭配1:1.5的增幅器Booster (可選購) |
| 電線配置 | 標準線長3m，特殊長度需選購 | 標準線長3m，特殊長度需選購 |
| 搭配電箱 | Cobra XL 20-1000/1500/2000/3000 | Boa35-600/900, Cobra XL 35-600/900 |
| 電箱出力調整 | 60-100%，可分9段調整 | 60-100%，可分9段調整 |
| 焊槍重量 | 3.6 kg (不含焊頭) | 1.15 kg (不含焊頭) |
| 空氣冷卻裝置 | 選購 | 選購 |